

Rozvaděč ovládá a chrání 2 čerpadla

RCSB2

- Je pokročilá rozvodnice určená pro náročné provozy s potřebou záložního provozu se dvěma čerpadly.
- Zajišťuje bezpečný provoz a chrání motor čerpadla proti přetížení.
- Dále je vybavena optickou signalizací poruchy.
- Rozvodnice je modulární a vyrábí se ve dvou základních variantách:
„TRI“ 400 V pro provoz 2 nezávislých čerpadel s příkonem do 5,5 kW
„MONO“ 230 V pro provoz 2 nezávislých čerpadel s doporučeným příkonem 2,2 kW
- Základní verzi je možno umístit do pilíře, který je součástí naší nabídky.



RSK-230

- Je rozvodnice, která zajišťuje bezpečný provoz a chrání motor čerpadla proti přetížení.
- Ovládání čerpadla je možné provozovat automaticky pomocí plováku v šachtě, nebo v případě potřeby spínat ručně tlačítkem.
- Napájecí napětí je 230 V, a je tedy vhodná pro stavby bez možnosti provedení třífázového přívodu.
- Doporučuje se pro čerpadla s maximálním příkonem do 2,2 kW pro rekreační stavby nebo objekty s nižší produkcí odpadních vod.
- Předností této rozvodnice je spolehlivost, jednoduchá obsluha, modularita, snadná výměna a dostupnost náhradních dílů.
- K rozvodnici je možné objednat rozšíření o samostatný GSM komunikátor pro možnost signalizace poruchy čerpadla a výpadek napájecího napětí.



Důležité

Všechny rozvaděče lze vybavit GSM komunikátorem pro spolehlivý provoz.

